

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM		適合	RB26DETT BNR32/BCNR33		
品番	SET	コンプリート専用品	IN※	1421256091	EX	1422256091
※BNR32/BCNR33/BNR34 共通						
スペック	IN	256° / 9.15mm	SOLID	ベース円	IN	Φ32.0
	EX	256° / 9.15mm	SOLID		EX	Φ32.0
				ロッカーアームレシオ*		-
				冷間時	IN	0.45
				バルブクリアランス	EX	0.38

リフト	IN	@CAM 9.15mm	@VALVE 8.70mm	初期設定	IN	110.0
	EX	@CAM 9.15mm	@VALVE 8.77mm	中心角(°)	EX	110.0

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	18.0	ABDC	58.0	256.0
バルブリフト	EX	BBDC	58.0	ATDC	18.0	256.0





* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mm	IN	BTDC	2.0	ABDC	42.0	224.0
バルブリフト	EX	BBDC	47.5	BTDC	2.5	225.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時開角(°)
0.05"	IN	TDC		ABDC	40.0	220.0
バルブリフト	EX	BBDC	45.5	BTDC	4.5	221.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値



推奨バルブスプリング	
自由長 (mm)	44.0
セット長 (mm)	37.7
リフト長 (mm)	27.2
密着長 (mm)	26.1
セット荷重 (kgf)	24.0 ±7%
リフト荷重 (kgf)	77.2 ±7%
TOMEI品番	173001

必要部品	
製品名	TOMEI 品番
アジャストブーリー IN	152009
アジャストブーリー EX	152010