

この取扱説明書を良く読んでからお使い下さい
トヨタ自動車の発行する整備要領書と併せてお使い下さい
取り付け後も大切に保管してください
販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡し下さい

4AG 強化フライホイールボルト

品番 193070

適合 4AG

TOMEI 製品のお買い上げありがとうございます。
チューニングによる高出力化や、激しいスポーツ走行などで折れてしまうといったSTDフライホイールボルトの事例に対し、そういったトラブルを発生しにくくする為に剛性、耐久性を追求しています。

⚠ 注意

- 本品は自動車競技専用です。サーキットや公道から閉鎖されたコース内に限って使用してください。
- 自動車競技という特殊用途に用いる為、取り付けは特別の訓練を受けた整備士が、設備の整った作業場で実施してください。
- 取り付けの際は、適正な工具と保護具を使用しないとけがにつながり危険です。
- 本品は十分な耐久性を確保していますが、車輛仕様、使用条件によってはその限りではありません。


取り付け

- (1) フライホイールボルト穴のバリ取り、面取りが行われており、ボルトがスムーズに入ることを確認してください。

⚠ 注意

- フライホイールのボルト座面の厚みを測定し、フライホイールボルトが底突きしないことを確認してください。
- 底突きする場合は、ボルトを研磨する等の加工を実施してください。

- (2) 装着には必ず下図の部分にグリス類を塗布してください。締め付けトルクは次の通りです。



- 【ロックタイト(高強度タイプ)を塗布する場合】
ボルト締め付けトルク：115Nm(11.7kgfm)
- 【ARPモリブデングリスを塗布する場合】
ボルト締め付けトルク：79Nm(8kgfm)
- 【オイル(30W相当)を塗布する場合】
ボルト締め付けトルク：115Nm(11.7kgfm)

⚠ 注意

- 当製品はボルトのみで締め付ける事を前提で設計されています。ワッシャーと併用して使用するとといったことは絶対におやめください。
- 一度使用したボルトは再使用できません。必ず新品に交換してください。

TOMEI POWERED INC.
株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間1737-3
TEL 042-795-8411(代)
FAX 042-799-7851
<http://www.tomei-p.co.jp>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。
営業時間：月～金(祝祭日、年末年始を除く)9:00～18:00