

TITANIUM MUFFLER


for Z33/350Z

Z33/350Z用チタニウムマフラー



車高が低い車両でも十分なロードクリアランスを確保できるサイレンサーのレイアウト設計と、センターパイプ部分は絞りを廃した完全Φ80化 また、新 Mid Y Pipe と組み合わせての使用で完全ストレート化に!

テールエンドにはチタンブルーの焼き色を配し、上部には TOMEI ロゴをレーザー刻印する事で、Z33 をよりスポーティーに演出するデザインを 採用しました。



■キット構成 メインパイプ A メインパイプ B メインサイレンサー LH メインサイレンサー RH テールチップ サイレンサーバンド LH サイレンサーバンド RH サイレンサーバンドラバー ガスケット クランプバンド φ70/φ80スプリング フランジボル フランジナット ボタンボルト 6角レンチ <u>ボルトスムースペー</u>スト



適合: VQ35DE/HR Z33/350Z 定価 ¥186,000(税抜)

※公道での使用はできません

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

排気効率と音量抑制を追求したスペック

リヤデフ後に排気管を分岐して左右に メインサイレンサーを配置する事で、 排気効率を落とさず排気音量の抑制も 両立した設計としています。

また、太すぎず、細すぎず、トルクを損な わずにパワーの向上を実現する理想的 なスペックとレイアウトにすることで 軽量化も果たしました。



SPEC	TOMEI	純正(前期 STD 車両) VQ35DE
材質	チタニウム	ステンレス & スチール
メインパイプ径	Φ80S-Φ70W	Φ60.5
メインサイレンサー径	Ф152.0	オーバル (190×340 幅 600)
サブサイレンサー径	Ф120.0	オーバル (105×170)
出口径・形状	Φ120.0 スラッシュカット	Φ101 カールエンド
	左右デュアル	左右デュアル
フランジ厚	8.0mm	8.0mm
パイプ厚	1.0mm	1.5mm
重量	10.2kg	21.0kg
	約 11kg の軽量化	

オリジナルチタニウム素材

生産性の向上・品質管理実現のために チタン素材を独自に調達しました。 原料の調達から精錬工程・製品化工程 にいたるすべてをコントロールすること により、高品質製品を提供します。



チタンのしなやかで強い特性により、極限まで材料の厚みを薄く しました。これにより、さらなる軽量化を実現しました。

耐熱性・耐腐食性が高いため、高温かつ過酷な状況下で使用され るマフラーでも常に安定した性能を発揮します。

高耐久グラスウール採用

内部の吸音材に長繊維ウールを EXPREME Ti シリーズより、多くの量を採用し静音性 を高めました。

長繊維ウールは長い繊維が連続している ので、高温・高圧が繰り返されるサイレン サー内部においても経年変化が少なく、 耐久性に優れます。



ミッドYパイプとベストの組み合わせ

マフラーと同じく TiRACING シリーズに 新設定されたチタニウムミッド Y パイプ と組み合わせて装着すると、フランジ部 が ϕ 80 の絞りのない接続となる完全 ストレート化を実現します。



高音質/音量

フルチタンのレーシングレイアウトマフラーならではの、乾いた迫力のある排 気音がレーシングマインドを刺激します。

■近接排気騒音 社内測定値

アイドリング 66.0db

4650rpm時 105.0db

高精度溶接

チタンの加工の中で最も難しいと いわれている溶接。確実な強度と 耐久性の確保はもちろん、美しい仕 上がりが品質の高さを証明します。



テールエンド

バンパー形状やお好みに合わせたエ ンドの張り出し調節ができるスライド テールを採用したΦ120スラッシュ カットのテールエンド

チタンブルーの焼き色を配し上部には TOMEIロゴをレーザー刻印する事で テールエンドをスポーティーに演出し ています。



サイレンサーケース

大容量シェルが圧倒的な排気効率 とパワーアップを実現しました。 さらに鏡面仕上げの外板には、型押 しの TOMEI ロゴとヒートグラデー ションを採用し、美しい質感をも 演出しています。



I RAGING

TANIUM MID Y PIPE for z33/350z

排気効率を上げるためエキゾーストマニホールドや触媒を交換すると大きくなりがちな大排気量 NA エンジンの音量。

Ti RACING チタニウムミッド Y パイプは左右バンクに独立したサイレンサーを追加することで排気効率を落とさず音量を抑制します。

Y パイプの導入を音量の問題で諦めていた、メタルキャタライザーへ交換して排気効率をよくしたが音量が大きくなりすぎた…など、サイレンサーを配した この製品に交換することで排気効率は落とさずに音量を抑える事が可能になります。









	TOMEI	純正	
材質	チタニウム	ステンレス	
パイプ径	Φ60.5W-Φ80S	Φ54/63.5(DE) Φ54/70(HR)	
パイプ厚	1mm	1.5mm	
重量	4.6kg	7.0kg(DE)/8.0kg(HR)	



最低地上高に配慮

A/Fセンサー用ボス ■Z33(350Z) に本品を取付ける場合は純正クロスメンバーと干渉する為、 フロア・サポートバー (別売)を併用してください。

フロア・サポートバー

定価¥12,000(税抜)



適合:VQ35DE/HR Z33/350Z

定価¥138.000(税抜)