

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM	適合	2JZ-GTE Early model
----	--------	----	---------------------

品番	SET	IN	EX	1403280110
----	-----	----	----	------------

スペック	IN		ベース円	IN		ロッカーアームレシオ※	冷間時	IN	
	EX	280° /11.0mm	SOLID	EX	34.8	-	バルブクリアランス	EX	0.30

リフト	IN		初期設定	IN	
	EX	@CAM 11.0mm	@VALVE 10.7mm	EX	118.0

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN			
バルブリフト	EX	BBDC	ATDC	280.0





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN			
バルブリフト	EX	BBDC	ATDC	251.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN			
バルブリフト	EX	BBDC	ATDC	246.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから0.05インチの点での数値



推奨バルブスプリング

自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品

製品名	TOMEI品番
INNER SHIM KIT	163501