

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM	適合	2JZ-GTE Eary model
----	--------	----	--------------------

品番	SET	IN	1402280110	EX	
----	-----	----	------------	----	--

スペック	IN	280° /11.0mm	SOLID	ベース円	IN	34.8	ロッカーアームレシオ※	冷間時	IN	0.20
	EX				EX		-	バルブクリアランス	EX	

リフト	IN	@CAM 11.0mm	@VALVE 10.8mm	初期設定	IN	113.0
	EX			中心角(°)	EX	

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	ABDC	73.0
バルブリフト	EX			280.0





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	BTDC	ABDC	58.5
バルブリフト	EX			251.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	BTDC	ABDC	56.0
バルブリフト	EX			246.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから0.05インチの点での数値



推奨バルブスプリング

自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品

製品名	TOMEI品番
INNER SHIM KIT	163501