

# TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM		適合	RB26DETT BNR34		
品番	SET	-	IN※	1421260102	EX	1426260102
※BNR32/BCNR33/BNR34 共通						
スペック	IN	260° / 10.25mm	SOLID	ベース円	IN	Φ30.0
	EX	260° / 10.25mm	SOLID		EX	Φ30.0
				ロッカーアームレシオ*		-
				冷間時	IN	0.45
				バルブクリアランス	EX	0.38

リフト	IN	@CAM 10.25mm	@VALVE 9.80mm	初期設定	IN	110.0
	EX	@CAM 10.25mm	@VALVE 9.87mm	中心角(°)	EX	115.0

\* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	18.0	ABDC	62.0	260.0
バルブリフト	EX	BBDC	63.0	ATDC	17.0	260.0





\* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mm	IN	BTDC	2.0	ABDC	45.0	227.0
バルブリフト	EX	BBDC	48.0	BTDC	2.0	226.0

\* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時開角(°)
0.05"	IN	TDC		ABDC	43.0	223.0
バルブリフト	EX	BBDC	46.0	BTDC	4.0	222.0

\* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値



推奨バルブスプリング	
自由長 (mm)	44.0
セット長 (mm)	37.7
リフト長 (mm)	27.2
密着長 (mm)	26.1
セット荷重 (kgf)	24.0 ±7%
リフト荷重 (kgf)	77.2 ±7%
TOMEI品番	173001

必要部品	
製品名	TOMEI 品番
バルブリフター	163005
アジャストブーリー IN	152009
アジャストブーリー EX	152010