



NEW
RELEASE
INFORMATION
Vol.364

FORGED H-BEAM CONNECTING RODS

鍛造H断面コンロッド



より強く、高出力に耐えるコンロッド! リニューアル&新設定されたVQシリーズ!

コンロッドにはピストンが受けた燃焼圧力を、クランクシャフトに伝達するために非常に大きな力が加わります。TOMEIコンロッドは強度・バランス・軽さのすべてを高次元でバランスさせ、ノーマルピストンはもちろん排気量アップ仕様へなど様々なエンジンメンテナンス、チューニングに幅広くご利用いただけます。



SPEC

エンジン型式	コンロッド			材質	コンロッドボルト		コンロッドベアリング	
	中心距離(mm)	大端部径×厚さ(mm)	小端部径×厚さ(mm) (フッシュ内径)		ネジサイズ	首下長さ(mm)	内径(mm)	ベアリング幅(mm)
VQ35DE	144.2	Φ55×20.8	Φ22×20.8	SNM439	3/8-24	40	Φ52	16.5
VQ35HR	151.8	Φ57×20.8	Φ22×20.8				Φ54	16.5
VQ37VHR	149.5	Φ57×20.8	Φ22×20.8				Φ54	16.5



リニューアルによる強度・耐摩耗性能UP! (VQ35DE)

ロッド部:H断面形状を見直し更に強度の向上

大端部 :スラスト面の面積UPにより

- ・クランクとコンロッドスラスト部の耐摩耗性能の向上
- ・コンロッド大端部合わせ部結合部およびコンロッド大端部キャップ強度の向上

定価 ¥168,000 (税込¥184,800)

品番: VQ35DE用 125022 / VQ35HR用 125020 / VQ37VHR用 125021

TOMEI POWERED INC. 株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良のため、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。